



KlimaDelta Hebe-Schiebe-Fenster ComfortAir

Das neue Hebe-Schiebe-Fenster ist nicht nur in der Öffnung, sondern mit der Steuerung HomeCon touch auch in der vollautomatischen Funktion unschlagbar!



Die Produktvorteile

- Patentiertes System mit mindestens 80% Öffnungsquerschnitt für maximalen Luftdurchlass und optimale Frischluftzufuhr
- 30 mm umlaufende Schlitzöffnung, regen- und einbruchssicher
- 2,5-facher Luftdurchlass gegenüber herkömmlichen Dachklappen durch direkte senkrechte Luftabführung
- Bleibt durch die niedrige Bauhöhe auch in geöffnetem Zustand unter jeder Außenmarkise voll funktionsfähig
- Maximale thermische Trennung für optimierte Wärmedämmung
- Präzise, langlebige und schnelle Antriebsführung durch Zahnstangen und Zahnritzel
- Alle Beschläge liegen witterungsunabhängig und unsichtbar im inneren Bereich
- Passt in jedes Dach, unabhängig vom Profilsystem
- Schlanke, ästhetische Bauweise
- In allen standardisierten Glasbreiten lieferbar
- Einfacher Service, z. B. bei Montage oder Glasbruch durch herausnehmbaren Flügel
- Pulverbeschichtete oder eloxierte Aluminium-Systemprofile
- Lieferbar in allen RAL-, NCS- und DB-Farben
- Über die optional erhältliche Funkfernbedienung- oder Steuerung ist das Fenster auch stufenlos bedienbar

Die perfekte Ergänzung zum Hebe-Schiebe-Fenster: KlimaDelta Haus- und Wintergartensteuerungen und Sensorik

- Zur Steuerung der stufenlosen Öffnung des Hebe-Schiebe-Fensters. Das garantiert jederzeit eine den Witterungsverhältnissen angepasste Frischluftzufuhr.
- Zur Steuerung der 30 mm umlaufenden Schlitzöffnung. Das gewährleistet eine regensichere Lüftung und Frischluft bei jedem Wetter. Einbruchssicher.
- Komfortable Steuerung aller elektrisch einstellbaren Systeme im Haus und im Wintergarten

DIN-Prüfergebnisse

Luftdurchlässigkeit	DIN EN 1026 / 12207	Klasse 4	(± 600 Pa)
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027 / 12208	Klasse 9A	(+ 600 Pa)
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	DIN EN 12211 / 12210	Klasse 4	

Die Funktionen


ComfortAir geschlossen



ComfortAir geöffnet



ComfortAir in Hebestellung mit umlaufender Schlitzlüftung



HomeCon touch



Sensorik

Technische Daten für Hebe-Schiebe-Fenster

Standardlängen	860 - 1500 mm
Standardbreiten	700 mm - 1200 mm
Standardmaße	0,6 - 1,8 m ²
Sondermaße auf Anfrage	
Rahmen	31 mm Einspannstärke
Glas	30 mm Wärmeschutzglas Ug-Wert: 1,1 / Float 6 mm / VSG 8 mm / doppelte Folie
Motor	9 Nm, 230 V / 170 W inkl 6 m Kabel
Standardfarben	RAL 9016 weiß
Zubehör	Notlauf Eigenschaften (Akku-Pack), Einquetschsicherung
Öffnungsquerschnitt	mindestens 80 %
Luftdurchlass im Vergleich zu einer gewöhnlichen Dachklappe	2,5-fach

Änderungen vorbehalten