

# WinCon<sup>600</sup>

Die Wintergartensteuerung von KlimaDelta



**KlimaDelta**

## Wintergartensteuerung WinCon 600

Die vollautomatische Wintergartensteuerung regelt alle elektrisch einstellbaren Systeme im Wintergarten.



KlimaDelta® GmbH  
Lüftungs- und Klimasysteme | Haus- und Wintergartensteuerungen  
Wipperauer Straße 71-73 | 42699 Solingen  
t +49(0)212.23546-0 | f +49(0)212.23546-29  
info@klimadelta.com | www.klimadelta.com

**KlimaDelta**   
Atmosphäre mit System

## Die Produktvorteile

- Einfachste, selbsterklärende Bedienung über Funktionstasten mit zusätzlichen Textinformationen
- Flexible und komfortable Steuerung aller elektrisch einstellbaren Systeme im Wintergarten über 4 Kanäle
- Direkte Einsetzbarkeit durch vorprogrammierte Sensorzuordnung.
- Flexibel einstellbare Systemzustände in »Automatik« und »Manuell«
- Hoher Ablesekomfort durch blaues Display mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Überwachung und Anzeige aller Sensorwerte und Ausgangskanäle
- Vorbereitet für den Anschluss der Außensensorik KlimaDelta 622 mit Wind-, Sonne-, Regen- und Außentemperatur-Reglern



## Außensensorik Art.-Nr. 622 (inklusive)

- Misst Wind, Regen, Sonnenintensität und Temperatur
- Zur Steuerung von Fenstern, Markisen, Raffstores, Rollos, Lüftern

## Funkfernbedienung Art.-Nr. 630 (exklusive)

- 5-Kanaltechnik für alle Wintergarten-Aktoren
- Gehäusefarbe: Titansilber



Artikel-Nr.	Ausführung	Funktion	Montageart	Absicherung	Betriebsspannung	Abmessung L / H / T
WinCon 601 602 603 604	1-Kanal 2-Kanal 3-Kanal 4-Kanal	Temperatur-/feuchteabhängiges Öffnen/Schließen sowie 10-stufige Luftmengenregulierung  Regelbereich 5°C bis +30°C Regelbereich 30 % bis 80 % r.F.  Anschluss: max. 4 Antriebsgruppen mit je Gruppe max. 690 W / 3A  Antriebsgruppen: (220V) z. B. Beschattungen, Fenster, motor. Lüftungssysteme, Jalousien, etc.  max. 1 Antriebsgruppe für motorische Lüftungssysteme	Unterputz	2 A träge B 16 A	230 V AC	167 x 90 x 105 mm 200 mm x 105 x 23 mm
622 (inklusive)	Außensensorik	Wind-/Regen-/Sonnen- und Außentempersensor		über Steuerung	230 V, 50 Hz (-15%/+10%)	120 x 240 x 240 mm
630 (exklusive)	5-Kanal Variotel Funkfernbedienung	Steuert selbstständig über 5 Kanäle alle Wintergarten-Aktoren. Hebeschiebedachfenster ComfortAir für automatisch, Schlitzlüftung sowie 100%ige Schließung bei voll ausgefahrenem Fensterflügel im Fall von Regen	Magnet-Wandhalterung		Batterien 2 x 1,5 V	110 x 50 x 13 mm
640 (exklusive)	CO <sub>2</sub> Sensor	Misst die Luftqualität in allen Räumen	Aufputz	über Steuerung		